

Tankgeber beim Alpha Cruiser125 erneuen!

Um an den Tankgeber heran zu kommen, müssen wir als erstes die Seitenverkleidung am Trittbrett entfernen. dazu wir das Alu-Blech entfernt und alle Schrauben von oben, dazu rechts und links die Schrauben, so dass man ganz vorsichtig das Seitenteil heraus hebeln kann.

Achtung: Unbedingt darauf achten, das am Seitenteil nichts abbricht!

Bild 1:



Ist das Seitenteil abgebaut, so kommt man mehr oder weniger gut an den Kraftstofftank heran, der Tankgeber ist am hinterem Teil montiert.

Um den Tankgeber ausbauen zu können, müssen wir zuerst einmal den Tank entleeren, das können wir einmal über die Kraftstoffleitung tätigen (direkt am Tank oder am Vergaser, bzw. am Benzinhahn) oder man saugt das Benzin mittels eines Schlauches aus dem Tank ab und leitet diesen dann direkt in einen Kraftstoffreservetank. Ich ziehe das Ablassen des Benzins über den Benzinhahn vor, dann kann ich auch kein Benzin verschlucken.

Ist das alles erledigt, dann können wir den Tankgeber ausbauen, in dem wir die 4 Befestigungsmuttern entfernen und den viereckigen Ring lösen. Nun den

Tankgeber vorsichtig heraus hebeln und durch einen neuen Tankgeber ersetzen bzw. den Tankgeber überprüfen und nachstellen.

Bild 2:



Diese 4 Muttern abschrauben und den Metallring entfernen, Tankgeber vorsichtig aushebeln.

Achtung: Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, es ist auf Sauberkeit und Sorgfältigkeit zu achten. **Des weiteren darf diese Arbeit nicht in geschlossenen Räumen erfolgen, da durch die Kraftstoffgase Explosionsgefahr herrscht!**

Ich hoffe ich konnte behilflich sein, tschüß krad-alfred

PS: Die Fotos wurden mir freundlicher Weise von Dieter Mundt zur Verfügung gestellt, danke!